

Ponceuse Béton-Giraffe® pour les murs et les plafonds

WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet

Référence 355.747



Ponceuse Béton-Giraffe® pour les murs et les plafonds

- + Electronique FV : avec aucune perte en charge, démarrage progressif, protection contre les surcharges
- + Avec sa technique télescopique unique, la Béton-Giraffe® s'adapte à vos besoins, longueur réglable de 1330 à 1650 mm. Ouvrir le levier pour le blocage télescopique, sortir la poignée et fermer le levier. Poignée pivotant sur 360°
- + Construction ergonomique, nombreuses prises possibles, travail sans fatigue. Le moteur demeure toujours entre les positions de prise et la machine est donc parfaitement équilibrée
- + Dispositif d'aspiration : protège contre la poussière abrasive, diminue l'usure des disques, prépare le béton aux nouveaux revêtements. Cette machine doit être impérativement connectée à un aspirateur industriel FLEX
- + Carter d'aspiration en métal caoutchouté résistant à l'usure : glisse sans à-coup sur la surface, protège contre la poussière et les pierres
- + Système d'aspiration : avec bague métallique sur le carter de protection, flexible à raccorder à l'arrière du tube télescopique sur les aspirateurs industriels FLEX (système Clip)
- + Ponceuse béton articulée et nouvelle tête porte-meule parfaitement coordonnés. Les ébarbures et inégalités aux murs et aux plafonds s'enlèvent rapidement et aisément
- + Turbo Jet disque diamanté avec un taux de retrait optimal. Il s'agit clairement d'une marche silencieuse et un modèle de ponçage magnifique par le grand nombre de segments diamantés. Augmente la durée de vie de la machine. Idéal pour l'ébavurage de béton.
- + avec tuyau d'aspiration

Caractéristiques techniques

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	8000 /min
Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	600 Watt
Emmanchement	28 mm Ø
Dimensions en mm	1330-1650
Longueur de câble	5,0 m
Poids	5,5 kg

Equipement de base

1 disque diamanté Turbo-Jet	349.623
1 écrou de serrage rapide FixTec M 14	313.459
Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur	406.708
1 coffret de transport	389.986