

REMKO SÉRIE DZH

Automates de chauffage à fuel



REMKO SÉRIE DZH

La chaleur directe et mobile - partout où l'on en a besoin dans le bâtiment et l'agriculture

En hiver, le précieux bétail est protégé grâce à l'emploi flexible des automates de chauffage. Les artisans et les ouvriers du bâtiment savent apprécier les nombreux avantages des automates de chauffage pratiques de la série DZH. Simples et fiables dans la manipulation, ils conviennent de préférence pour dégivrer ou réchauffer les matériaux de construction, les véhicules, les appareils, les conduites d'eau et d'alimentation, etc. De même, ces appareils garantissent une chaleur immédiate efficace.

- Brûleur à fuel intégré au système haute pression pour fuel EL ou Diesel
- Chambre de combustion en acier inox
- Chauffage direct avec un rendement de 100%
- Réservoir intégré
- Facile à transporter
- Commande entièrement automatique



Étrier de transport avant

Étrier de transport avant

Disponible en option pour les appareils DZH 30-2 et DZH 50-2. L'étrier de transport facile à installer protège l'appareil des impacts involontaires et s'adapte à merveille pour l'aide au transport.



Thermostat pour pièces humides



Indicateur de niveau



Caractéristiques techniques

Type d'appareil		DZH 20-2	DZH 30-2	DZH 50-2	DZH 90-2
Charge calorifique max. nominale	kW	20	36	46	95
Rendement calorifique nominal	kW	20	36	46	95
Version de l'appareil		portable	roulante	roulante	roulante
Débit d'air	m³/h	350	605	1.400	2.500
Combustible				Fuel EL/gazole	
Consommation max. en combustible	l/h	2,01	3,62	4,62	9,52
Contenance du réservoir	Liter	17	40	62	105
Classe d'efficacité énergétique		B	B	B	A
Alimentation en tension	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Longueur	mm	800	1.050	1.090	1.400
Largeur	mm	300	500	500	655
Hauteur	mm	520	615	740	890
Poids	kg	21	37	43	84
Réf.		116202	116302	116502	116902

Accessoires

Type d'appareil		DZH 20-2	DZH 30-2	DZH 50-2	DZH 90-2
Thermostat pour locaux humides RT-5 prêt à brancher, faible différentiel, protection IP 54, avec 10 m de câble pour locaux humides, prise de raccordement et dispositif de protection en tôle d'acier peinte		1011250	1011250	1011250	1011250
Thermostat à tige prêt à brancher		1011270	1011270	1011270	1011270
Filtre à huile complet chauffant, 100 watts, en vrac		1011226	1011226	1011226	1011226
Châssis mobile détaché		1011225	Série	Série	Série
Étrier de transport avant		–	1011228	1011228	–
Indicateur de niveau		–	1011232	1011233	1011234